



# Serie FD y Valor 5000

Básculas Compactas Porcionadoras de Alimentos.



**FD**



**Valor 5000**

**Velocidad, durabilidad y limpieza diseñada para su uso en aplicaciones alimentarias.**

Las balanzas porcionadoras de alimentos Valor 5000 y Serie FD de Ohaus combinan un diseño de fácil limpieza y gran precisión. Son ideales para su uso en restaurantes, panaderías, hoteles, zonas de fabricación de alimentos u otras áreas que requieran un funcionamiento rápido.

- Pantalla LCD iluminada.
- Múltiples unidades de pesaje.
- Tres LEDs brillantes con alarma sonora configurable.
- Rápida estabilización.
- Garantía y soporte en la industria.



# Serie FD y Valor 5000

Básculas Compactas Porcionadoras de Alimentos.

## Especificaciones:

Modelo Estándar	FD3	FD6	FD15
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0005 kg 3000 g X 0.5 g	6 kg X 0.001 kg 6000 g X 1 g	15 kg X 0.002 kg 15000 g X 2 g
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.5	1	2
Linealidad (g)	±0.5	±1.0	±2.0

Modelo Alta Resolución	FD3H	FD6H	FD15H
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0001 kg 3000 g X 0.1 g	6 kg X 0.0002 kg 6000 g X 0.2 g	15 kg X 0.001 kg 15000 g X 1 g
Máxima resolución en pantalla	30000	30000	15000
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.2	0.4	2
Linealidad (g)	±0.2	±0.4	±2.0

Modos de pesaje	Pesaje, chequeo de peso, pesaje porcentual
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz (decimal ó fracción), lboz ( ó decimal ó fracción )
Pantalla	5 dígitos de 19 mm de altura, pantalla LCD iluminada
Indicadores de pantalla	Estabilidad, Tara ó Peso Neto, estado de la batería y modo de chequeo de peso
Indicadores en chequeo de peso	3 LED (amarillo, verde y rojo) con sonido de alerta configurable
Teclado	Membrana con 4 botones
Protección	IP 43
Construcción	Carcasa y plataforma de acero inoxidable 304
Rango de tara	Por sustracción, capacidad total
Tiempo de estabilización	< 2 segundos
Alimentación eléctrica	Adaptador de CA, 100-120 Vca 50/60 Hz / 9 Vdc 0.5 A
Batería	Interna recargable (6 Vdc 4.5 Ah) Para 120 hrs. De uso continuo
Calibración	Externa seleccionable
Rango de temperatura de operación	-10° a 40°C
Rango de humedad de operación	10 al 85% de humedad relativa, no condensación
Medidas del plato (mm)	209 x 209
Dimensiones (L x A x H) (mm)	223 x 300 x 71

## Especificaciones:

Modelo Alta Resolución	V51PH3	V51PH6	V51PH15	V51PH30
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0001 kg 3000 g X 0.1 g	6 kg X 0.0002 kg 6000 g X 0.2 g	15 kg X 0.001 kg 15000 g X 1 g	30 kg X 0.001 kg 30000 g X 1 g
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.2	0.4	2.0	2.0
Linealidad (g)	±0.2	±0.4	±2.0	±2.0

Modelo Estándar	V51P3	V51P6	V51P15	V51P30
Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0005 kg 3000 g X 0.5 g	6 kg X 0.001 kg 6000 g X 1 g	15 kg X 0.002 kg 15000 g X 2 g	30 kg X 0.005 kg 30000 g X 5 g
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.5	1	2	5
Linealidad (g)	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0

Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz (decimal ó fracción), lboz ( ó decimal ó fracción )
Modos de pesaje	Pesaje, chequeo de peso, pesaje porcentual
Pantalla	5 dígitos de 19 mm de altura, pantalla LCD iluminada
Indicadores en pantalla	Estabilidad, Tara ó Peso Neto, nivel de batería, modo de chequeo
Indicadores en chequeo de peso	3 LED ( amarillo, verde y rojo) y alarma sonora configurable
Protección	IP 43
Rango de tara	Por sustracción, capacidad total
Tiempo de estabilización	< 2 segundos
Alimentación eléctrica	9Vdc 0.5A, Adaptador, 100-120 Vca 50/60 Hz
Batería	Interna recargable de plomo-ácido, para 120 hrs. de uso continuo
Dimensiones del platillo (mm)	209 x 209
Dimensiones de la báscula (LxAxH) (mm)	300 x 223 x 71

## Fácil de Ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado



**FD y Valor 5000**



## OFICINAS ARGENTINA

Sipel SRL

Juan M. de Rosas 2233

2000 Rosario

Tel: +54 (341) 482-9180

www.ohaus.com.ar

ventas@sipel.com.ar

Ohaus Corporation

15-A Chapin Road

Pine Brook, N.J. 07058, USA

Tel: 01-800-672-7722

973-377-9000

Fax: 973-663-0359

\*ISO 9001: 2000

Sistema Certificado de Control de Calidad

