



Series Ranger

Básculas Industriales Metálicas.



RD3RS ó RD60LS, RD3RSW ó RD60LSW



RD3RM ó RD35LM



**Ranger Count Plus
RP3RM ó RP35LM**



**Ranger Count
RC3RS ó RC60LS**

Alta tecnología, metálica, robusta y precisa...

Las básculas de la serie Ranger de Ohaus cuentan con exhibición de lectura rápida de dos segundos, así como software de pesaje dinámico el cual permite la determinación del peso donde la vibración es una variable.

- Carcasa de aluminio moldeado con cubierta removible en acero inoxidable.
- Adaptador AC incluido con opción de batería.
- NEMA 4/IP65 lavable. Aplica en algunos modelos.
- Segunda opción RS232. Aplica en algunos.
- Función de conteo. Aplica en algunos modelos.
- Opción de salida análoga con 2da conexión a otra balanza. Aplica en algunos modelos.



Series Ranger

Básculas Industriales Metálicas.

Modelo Alta Resolución	RD3RM	RD6RM	RD15LM	RD35LM	Opciones
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.01g	6000g x 0.02g	15000g x 0.05g	35000g x 0.1g	1, 2 ó 3
Repetibilidad	0.01 g	0.02 g	0.05 g	0.1 g	
Dimensiones de la plataforma (cm)	16.5 x 16.5	24 x 20	35 x 24		
Protección de capacidad de sobrepeso	150% de capacidad				
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg				
Modos de pesaje	Pesaje, pesaje dinámico				
Tiempo de estabilización	< 2 segundos				
Teclado	10 teclas de función				
Interfase	RS232 con salida de datos GMP/GLP				
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5		
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiMH opcional.				

Modelo Estándar	RD3RS	RD6RS	RD12LS	RD30LS	RD60LS	1, 2 ó 3
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.1g	6000g x 0.2g	12000g x 0.5g	30000g x 1g	60000g x 2g	

Modelo Lavable	RD3RSW	RD6RSW	RD12LSW	RD30LSW	RD60LSW	1 ó 2
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.1g	6000g x 0.2g	12000g x 0.5g	30000g x 1g	60000g x 2g	
Construcción	Plataforma de acero inoxidable con carcasa de aluminio forjado.					
Dimensiones de la plataforma (cm)	24 x 20		35 x 37			
Protección de capacidad de sobrepeso	150% de capacidad					
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg					
Modos de pesaje	Pesaje, pesaje dinámico					
Protección	IP43 para unidades non-SW, NEMA 4/IP65 para unidades SW					
Tiempo de estabilización	< 2 segundos					
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5			
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiMH opcional.					

Modelo Count Plus	RP3RM	RP6RM	RP15LM	RP35LM	1, 2, 3, 4 ó 5
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.01g	6000g x 0.02g	15000g x 0.05g	35000g x 0.1g	
Construcción	Plataforma de acero inoxidable con carcasa de aluminio forjado.				
Dimensiones de la plataforma	16.2cm x 16.2cm	24cm x 20cm	35cm x 24cm		
Protección	IP43				
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg				
Modos de pesaje	chequeo de peso, conteo de partes, pesaje dinámico, totalización				
Tiempo de estabilización	<1 segundo				
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5		
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiMH opcional.				

Modelo Count	RC3RS	RC6RS	RC12LS	RC30LS	RC60LS	1, 2 ó 3
Capacidad x Sensibilidad	3000g x 0.1g	6000g x 0.2g	12000g x 0.5g	30000g x 1g	60000g x 2g	
Construcción	Plataforma de acero inoxidable con carcasa de aluminio forjado.					
Dimensiones de la plataforma (cm)	24 x 20		35 x 24			
Unidades de pesaje	lb, oz, g, kg					
Modos de pesaje	conteo de partes, pesaje dinámico					
Tiempo de estabilización	<1 segundo					
Interfase	RS232					
Dimensiones de la Báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10		36 x 37 x 11.5			
Alimentación Eléctrica	Adaptador AC, batería recargable NiMH opcional.					

Opciones: Agregar al final del modelo el numero seleccionado: /1, /2, /3, /4, ó /5.

- 1.- Con batería interna recargable de NiMH.
- 2.- Con segunda salida RS232.
- 3.- Con batería interna recargable de NiMH y segunda salida RS232.
- 4.- Con salida analógica.
- 5.- Con batería interna recargable de NiMH y salida analógica.

Fácil de Ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado



Series Ranger



OFICINAS ARGENTINA

Sipel SRL
 Juan M. de Rosas 2233
 2000 Rosario
 Tel: +54 (341) 482-9180
 www.ohaus.com.ar
 ventas@sipel.com.ar

Ohaus Corporation
 19-A Chapin Road
 Pine Brook, N.J. 07058, USA
 Tel: 01-800-672-7722
 973-377-9000
 Fax: 973-593-0359

*ISO 9001: 2000
 Sistema Certificado de Control de Calidad

LU503-991E © Copyright Ohaus Corporation

