



Detalle de estructura interna



## Indicador digital

Modelo Isis-WS con compensación de movimiento.

Gabinete de acero inoxidable AISI 316, hermeticidad NEMA IV.

Checkweigher con indicación BAJO/ OK/ ALTO.

Lectura de peso seleccionable en kg o lb.

Alimentación 110/ 220 Vca (Opción 12 o 24 Vcc). Rango de operación -10°C a +40°C.

Acumulación histórica de pesadas, fecha y hora.

Dos puertos de comunicación RS-232 (Opcional: RS-485/ 422).

## Plataforma de pesaje

Plataforma con estructura y cubierta totalmente de acero inoxidable AISI 316.

Capacidad 30kg x 10g / 60 lb x 0,02lb (Opcional: 10 kg x 5g / 20 lb x 0,01 lb).

Dimensiones de la plataforma: 30 x 40 cm (12" x 16").

Celdas de carga de acero inoxidable, hermeticidad IP68.

Topes de sobrecarga directo e inverso.

Montaje antivuelco y amortiguador de shock.

Patas antideslizantes con amarre.

24 meses de garantía.

[www.sipel.com.ar](http://www.sipel.com.ar)

Casa Central: J.M. de Rosas 2233 • (2000) Rosario • Argentina Tel/fax: +54 341 4829180 • [ventas@sipel.com.ar](mailto:ventas@sipel.com.ar)  
Oficina Bs As: Av. Córdoba 6087 • Ciudad de Buenos Aires • Tel/Fax: +54 11 47744791 • [ventasba@sipel.com.ar](mailto:ventasba@sipel.com.ar)

Exterior: [comex@sipel.com.ar](mailto:comex@sipel.com.ar)

Sistema de Calidad

ISO 9001  
CERTIFICADO